

TORNELLO TUTT'ALTEZZA - BT 312/25 D

Tornello a tutta altezza per luoghi che mirano al controllo degli accessi pedonali e alla sicurezza di alto livello.



Caratteristiche del tornello:

- ✓ **Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere (vedi tabella colore), rotore e bracci in acciaio inox AISI 304**
 - ✓ Il coperchio superiore è dotato di serranda di sicurezza e praticità di servizio.
 - ✓ Il sistema di illuminazione intelligente offre funzionalità di risparmio energetico (illuminazione automatica al buio / di notte)
 - ✓ **Rotore a tre settori (bracci a 120°)**. Ogni sezione contiene nove "braccia" da Ø42mmx2.5mm in **Acciaio Inox 304**
 - ✓ 110 / 220-240 V. 60 / 50Hz. CA (% ± 10) 24 V. DC in standby ~ 8 W. max. ~ 20W. (stesse)
 - ✓ Tutti gli ingressi sono protetti da accoppiatore ottico. Compatibile con tutti i sistemi di controllo accessi che forniscono uscite a contatti puliti
- ✓ Capacità del meccanismo (manuale): max. 60+60 passaggi / min. Nominale: ~ 18+18 passaggi / min (**OPZIONALE** – Meccanismo motorizzato)
 - ✓ **Sistema con modalità di emergenza che consente il passaggio libero in caso di mancanza di corrente.**
 - ✓ Temperatura di funzionamento da -20 ° C a + 68 °. **Grado di protezione IP 56**
 - ✓ Sistema bidirezionale con modalità operative selezionabili tramite dip-switch



RAL 9005



RAL 9006



RAL 6005



RAL 9002



RAL 5013



RAL 3002



RAL 7012

Ral 9005 Black

Ral 9006 Metallic Grey

Ral 6005 Moss Green

Ral 9002 Grey White

Ral 3002 Red

Ral 5013 Cobalt Blue

Ral 7012 Basalt Grey

