



DISPLY

Il distributore da scrivania

Disply è il distributore compatto da scrivania Zucchetti che permette la gestione e la distribuzione di piccoli oggetti o Dispositivi di Protezione Individuale, nonché di chiavi di mezzi o di locali aziendali ad uso condiviso. Il dispenser si interfaccia con sistemi software, tramite i quali l'utente, da Tablet o PC, può selezionare e richiedere in autonomia le chiavi o i DPI di cui ha bisogno, sulla base dei diritti concessigli dall'azienda e/o eventuale prenotazione (quest'ultima non possibile per i DPI).

L'integrazione con il software per la **gestione dei dispositivi di protezione e abbigliamento da lavoro (SICDPV)** della suite Safety Solution Zucchetti, consente di razionalizzare e **ottimizzare il processo di gestione, dall'approvvigionamento dei dispositivi alla dismissione**, riducendo costi e perdite di tempo ed evitando sanzioni per il Datore di Lavoro. Il software consente una vera e propria gestione dei depositi e delle scorte ubicati in aziende, unità produttive

e reparti diversi e, quindi, di tracciare tutte le movimentazioni: **carico** (acquisto materiale), **scarico** (smaltimento per sostituzione o per articoli non conformi), **spostamento** (scarico dal deposito di origine e carico nel deposito di destinazione).

Disply si integra anche con l'offerta **HR Mobility di Zucchetti - ZCarFleet e ZGreenFleet** - consentendo la gestione automatizzata e sicura dei mezzi aziendali in pool (auto, biciclette, e-bike), ottimizzando ritiro e riconsegna delle chiavi (ma anche di altri asset legati alla prenotazione del mezzo, come fuel card e telepass) senza la necessità di una portineria fisica.

Integrazione con software gestionale Safety Solution Zucchetti

L'allineamento avviene in tempo reale, tramite web service, per un aggiornamento costante delle informazioni:

- da SICDPV a Disply per i dati anagrafici, il numero del badge, lo stato di servizio dei lavoratori, le quantità e le tipologie di dispositivi prelevabili in base ai rischi a cui è esposto il lavoratore, alle taglie e alle dotazioni minime previste;
- da Disply a SICDPV per consentire la registrazione di tutte le consegne avvenute (data consegna, articolo, numero di serie) e per le operazioni di carico.

Le movimentazioni di carico e scarico degli articoli configurati sul Disply sono come quelle che avvengono in un magazzino. Ogni volta che un articolo viene consegnato ad un lavoratore, viene registrata un'operazione di scarico. In ogni momento è possibile controllare le giacenze di ogni singolo articolo.

CARATTERISTICHE **WEB SERVICE**

Il protocollo identifica l'interfaccia di comunicazione web con architettura Soap standard che consente al Web Service Safety (WS), collocato su cloud di interfacciarsi con la postazione, di ricevere le informazioni ed utilizzarle per le proprie logiche di monitoraggio.

I messaggi implementati sono di due tipi: le notifiche inviate dal distributore Disply verso WS e le risposte inviate da WS verso il distributore Disply.

Il meccanismo di risposta prevede che se il WS non risponde o risponde KO, il software del distributore DISPLY provveda a reinviare il messaggio sino che non viene ricevuta una risposta OK.

Tutte le chiamate sono registrate in un file log.

PREREQUISITI

Se il software SICDPV di Safety Solution è in cloud, il distributore Disply deve essere raggiungibile sulla rete pubblica con un indirizzo pubblico con connessione https e deve poter raggiungere il software SICDPV.

CONFIGURAZIONE

La configurazione per ogni distributore, collegato al software SICDPV di Safety Solution, prevede:

l'indicazione dell'ID del distributore, l'IP di connessione e la descrizione del distributore;

l'indicazione dell'ubicazione del distributore (azienda, unità produttiva, ecc);

la configurazione dei dischi e dei vani con i relativi articoli e taglie che viene trasmessa al distributore tramite IP di connessione;

l'opzione per articolo dei crediti consegnabili ad ogni lavoratore e il tempo di azzeramento del credito (esempio 2 consegne ogni 7 gg).

CARATTERISTICHE TECNICHE

SO - Software	Key System; Delivery Application
Caratteristiche dei vani	n. 16 slot I62x120xh208mm n. 32 slot I62x120xh103mm
Materiale struttura esterna	ABS termoformato
Materiale cestello rotante	Alluminio e PVC
Connessioni PC - Tablet	Bluetooth
Alimentazione	1 presa 100-240V 50-60Hz - 1A (input rete elettrica)
Dimensioni macchina	Lx: 387; Ly: 387; Lz: 339 mm
Dimensioni imballo	Lx: 400; Ly: 400; Lz: 450 mm
Peso	10kg
Optional	Tablet; PC; lettore di badge (secondo specifiche cliente); RFID



HARDWARE ZUCCHETTI
una linea di prodotti completa
per la **salute** e la **sicurezza**
sul lavoro



via Solferino, 1 | 26900 Lodi | Tel +39 0371 594 2444
market@zucchetti.it | www.zucchetti.it